

型号		H-05F	H-09F	H-12F	H-20F	H-30F	H-40F	H-50F	H-60F	H-80F
适用面积（平方、层高3m）		15-25	25-35	35-55	60-80	80-120	130-160	160-200	200-240	240-350
匹数P		2	3	5	8	10	16	20	24	32
空调机组 整机性能	制冷量kw	5	9	12	20	30	40	50	60	80
	电加热kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
	风量m³/h	1000	2200	3000	4200	5500	8000	10000	12000	17000
	机外静压Pa	50	100	150	100	150	200	300	300	350
	机组噪音dB（A）	60	62	64	66	69	69	71	71	73
	温度控范围℃	14-30℃,精度±0.5℃								
	湿度控范围%RH	RH-50~70%,精度±3%								
	电源	220V, 50Hz	380V, 50Hz, 三相五线制							
机组总容量kw		7.2	11.2	15.5	22	35	43	53	65	80
制冷系统	压缩机类型	全封闭涡旋式								
	数量	1				2				
	功率（kw）	1.47	2.6	3.5	6	9	12	15	18	24
	制冷剂类型	（R22，R407c,R410,R134a可选）								
	节流方式	电子膨胀阀								
加热系统	加热形式	PTC/电加热								
	加热量kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
	功率kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
加湿系统	加湿量kg/h	2	4	4	4	8	8	15	15	20
	功率kw	1.5	3	3	3	6	6	11.25	11.25	15
	进水管径	管径4分								
室内机尺寸	长（mm）	800	960	960	1222	1502	1652	1652	1820	2000
	宽（mm）	480	580	580	742	952	952	952	1052	1248
	高（mm）	1825	2025	2025	1885	1975	1985	2083	2185	2300
室外机尺寸	长（mm）	616	638	738	788	738	788	888	1007	1007
	宽（mm）	445	638	738	788	738	788	838	925	925
	高（mm）	857	765	765	936	765	936	1096	1177	1177
	数量/台	1	1	1	1	2	2	2	2	2
连接管尺寸	高压管	9.52	9.52	9.52	16	9.52*2	16*2	22*2	22*2	22*2
	低压管	12.7	12.7	12.7	19	12.7*2	19*2	22*2	22*2	22*2

型号		JH-05F	JH-09F	JH-12F	JH-20F	JH-30F	JH-40F	JH-50F	JH-60F	JH-80F
适用面积（平方、层高3m）		15-25	25-35	35-55	60-80	80-120	130-160	160-200	200-240	240-350
匹数P		2	3	5	8	10	16	20	24	32
空调机组整机性能	制冷量kw	5	9	12	20	30	40	50	60	80
	电加热kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
	风量m³/h	1000	2200	3000	4200	5500	8000	10000	12000	17000
	机外静压Pa	50	100	150	100	150	200	300	300	350
	机组噪音dB（A）	60	62	64	66	69	69	71	71	73
	温度控范围℃	14-30℃,精度±1.0℃								
	湿度控范围%RH	RH-50~70%,精度±5%								
	电源	220V, 50Hz	380V, 50Hz, 三相五线制							
制冷系统	机组总容量kw	7.2	11.2	15.5	22	35	43	53	65	80
	压缩机类型	全封闭涡旋式								
	数量	1				2				
	功率（kw）	1.47	2.6	3.5	6	9	12	15	18	24
	制冷剂类型	（R22，R407c,R410,R134a可选）								
加热系统	节流方式	热力膨胀阀								
	加热形式	PTC/电加热								
	加热量kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
加湿系统	功率kw	3.5	5	7	12	18	21	28	32	45
	加湿量kg/h	2	2	4	4	8	8	15	15	20
	功率kw	1.5	1.5	3	3	6	6	11.25	11.25	15
室内机尺寸	进水管径	管径4分								
	长（mm）	800	960	960	1222	1502	1652	1652	1820	2000
	宽（mm）	480	580	580	742	952	952	952	1052	1248
室外机尺寸	高（mm）	1825	2025	2025	1885	1975	1985	2083	2185	2300
	长（mm）	616	638	738	788	738	788	888	1007	1007
	宽（mm）	445	638	738	788	738	788	838	925	925
	高（mm）	857	765	765	936	765	936	1096	1177	1177
连接管尺寸	数量/台	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	高压管	9.52	9.52	9.52	16	9.52*2	16*2	22*2	22*2	22*2
连接管尺寸	低压管	12.7	12.7	12.7	19	12.7*2	19*2	22*2	22*2	22*2