

常规款

型号	SM-90E	SM-138E	SM-158E	SM-168E
每日除湿量	90L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	3.75KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	150-200㎡	180-220㎡	200-260㎡	250-280㎡
适用体积	500-600m³	540-750m³	600-840m³	750-900m³
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	1600W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%			
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式（内径）	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸（长*宽*高）	480*408*850mm	480*408*850mm	480*408*850mm	480*408*850mm
质量	54kg	56kg	58kg	60kg

水箱款

型号	SM-70ES	SM-138ES	SM-158ES	SM-168ES
每日除湿量	70L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	2.9KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	80-120㎡	180-220㎡	200-260㎡	250-280㎡
适用体积	240-360m³	540-750m³	600-840m³	750-900m³
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	960W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%			
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用
水箱容积	10L	20L	20L	20L
机器尺寸（长*宽*高）	353*420*661mm	480*408*850mm	480*408*850mm	480*408*850mm
质量	40kg	56kg	58kg	60kg

型号	SM-192E	SM-200E	SM-240E	SM-300E	SM-380E
每日除湿量	192L/D	200L/D	240L/D	300L/D	380L/D
每小时除湿量	8KG/H	8.3KG/H	10KG/H	12.5KG/H	15.8KG/H
适用面积	280-300㎡	300-350㎡	400-450㎡	450-500㎡	600-800㎡
适用体积	750-900m³	900-1050m³	1200-1350m³	1350-1500m³	1800-2400m³
电源（可选）	380V-50Hz（220V-50Hz）可选				380V-50Hz
最大功率	3200W	3600W	4900W	5500W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%				
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式（内径）	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸（长*宽*高）	615*470*1500		783*470*1500		1008*470*1540
质量	88kg	90kg	115kg	118kg	180kg

型号	SM-480E	SM-25KE	SM-30KE	SM-40KE	SM-50KE	SM-60KE
每日除湿量	480L/D	600L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	25KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000㎡	1000-1100㎡	1100-1400㎡	1200-1500㎡	1500-1800㎡	2000-2200㎡
适用体积	2400-3000m³	3000-3300m³	3300-4200m³	3600-4500m³	4500-5400m³	5000-6000m³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	10KW	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%					
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式（内径）	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸（长*宽*高）	1208*470*1580mm		1208*470*1655mm	1380*645*1780mm		
质量	195kg	195kg	222kg	355kg	365kg	380kg